

Der vierstellige Bestellcode

The 4-digit order number


Die vierstellige Bestell-Kennzahl,
z. B. **390q** | **29K** | **150v** | **Z2351**

How to use the 4-digit order number,
e. g. 390q | 29K | 150v | Z2351

Für die Bestellung zentralfeststellbarer
Rollen sind folgende Angaben zu
machen, die an unsere Artikelnummer
angefügt werden müssen:


For ordering central locking castors further
information need to be added to our reference
number:

1. Ziffer 1. Digit	Abstand Schaltwelle zur Bettenrohrauflage* Distance from the tube seat to middle of the switching bar*	Exzenterart Kind of cam	Schaltwelle Switching shaft	A A	B B
2	x = 78,5 mm	Standard-Exzenter Standard-cam	A		
4	x = 78,5 mm	30°-Exzenter 30°-cam	A		
6	x = 78,5 mm	14-12-Exzenter 14-12-cam	B		
8	x = 34,0 mm	Standard-Exzenter Standard-cam	A		
9	x = 34,0 mm	30°-Exzenter 30°-cam	A		



* auf Anfrage: 71 mm möglich
* on request: 71 mm possible

2. Ziffer 2. Digit	Gewindebohrungsmaß* Size of the threaded hole*	Abstand zur Bettenrohrauflage Distance from the tube seat to the middle of the threaded hole
3	M8	y = 19 mm
8	M6	y = 7 mm



* auf Anfrage: M6/18 mm und M8/18 mm möglich
* on request: M6/18 mm and M8/18 mm possible

3. Ziffer 3. Digit	Lage Schaltwelle zur Fahrtrichtung Position of the bar to the travel direction	Lage Gewindebohrung zur Fahrtrichtung Position of the threaded hole to the travel direction
5	quer across	4-fach 4-tapped holes
6	in along	4-fach 4-tapped holes



Ausführung I
Type I
Schaltwelle quer zur
Fahrtrichtung
Foot pedal across
direction of travel



Ausführung II
Type II
Schaltwelle in
Fahrtrichtung
Foot pedal along
direction of travel

4. Ziffer 4. Digit	Adaptermaß Adapter measurement	lose Hülse (Art.-Nr.) socket (Art. No.)	Adaptermaß Adapter measurement	lose Hülse (Art.-Nr.) socket (Art. No.)
0	ohne without			
1	Ø 27,8	9 229 111	5	Ø 28,9 9 229 048
2	Ø 28	9 229 050	6	Ø 33,65 9 229 029
3	Ø 28,2	9 229 025	7	Ø 33,65 9 229 023
4	Ø 28,4	9 229 026	8	Ø 36 HB 22 + 9 229 111

nur für Zapfen
71 mm und
78,5 mm
only for stems
71 mm and
78,5 mm