# Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

# BTPB 1252 2100



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 125 mm |
| Radbreite | | 38 mm |
| Nabenlänge | | 48 mm |
| Bauhöhe | | 155 mm |
| Ausladung | | 42.5 mm |
| Achsbohrung | | 15 mm |
| Plattengröße | | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9 mm |
| Schraublochentfernung | | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 134 mm |
| Tragkraft | | 200 kg |
| Gewicht | | 1.5 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller

zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz

extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Polyamid-Rad mit elastischer blauer Gummibereifung (Shore A 70) und Rollenlager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com