# Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

# BTPU 1603 2100



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 160 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Nabenlänge | | 60 mm |
| Bauhöhe | | 193 mm |
| Ausladung | | 53 mm |
| Plattengröße | | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 11 mm |
| Schraublochentfernung | | 105 x 75/80 mm |
| Schwenkradius | | 160 mm |
| Tragkraft | | 500 kg |
| Gewicht | | 2.6 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech mit Totalfeststeller

zweireihiger Kugellauf und Dichtring im Drehkranz

extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeinen (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und Rollenlager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com