Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

G42NZ-RF2K080
(367h 29K080r ZPF)



Technische Daten

Durchmesser		80 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		117 mm
Ausladung		43,5 mm
Plattengröße		95x70 mm
Schraublochdurchmesser		9 mm
Schraublochentfernung		75x45/72x52 mm
Tragkraft		100 kg
Gewicht		772 g

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse
verzinkt-passiviert
Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
mit Platte PD (77x67 mm) und PF (95x70 mm) sowie Rückenloch LC (10,2 mm) und LD (12,2 mm) lieferbar
auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z522 (24x45) und Z622 (28x45 mm)

REACH compliant RoHS compliant

Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
Präzisionskugellager
Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com