Lenkrolle:

# G47AZ-RF2K080
# (367a 29K080r ZR)



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 80 mm |
| Laufflächenbreite | | 30 mm |
| Bauhöhe | | 111 mm |
| Ausladung | | 43,5 mm |
| Tragkraft | | 100 kg |

## Technische Beschreibung

| |
|---|
| Stahlblechgehäuse |
| verzinkt-passiviert |
| Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf |
| staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring |
| mit Platte PD (77x67 mm) und PF (95x70 mm) sowie Rückenloch LC (10,2 mm) und LD (12,2 mm) lieferbar |
| auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z522 (24x45) und Z622 (28x45 mm) |

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

| |
|---|
| thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80) |
| Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001 |
| Präzisionskugellager |
| Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>> |

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com