Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

G41NZ-RF2H100
(367h 29G100r ZLD)



Technische Daten

Durchmesser		100 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		131 mm
Ausladung		41,5 mm
Rückenlochdurchmesser		12,2 mm
Tragkraft		100 kg

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse
verzinkt-passiviert
Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
mit Platte PD (77x67 mm) und PF (95x70 mm) sowie Rückenloch LC (10,2 mm) und LD (12,2 mm) lieferbar
auf Anfrage auch verfügbar mit Zapfen Z522 (24x45) und Z622 (28x45 mm)

REACH compliant RoHS compliant

Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE), eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001 ohne Fadenschutz
Gleitlager
Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com