# Lenkrolle mit Radfeststeller:

# JSCV 0803 6151/B



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 80 mm |
| Radbreite | | 30 mm |
| Nabenlänge | | 45 mm |
| Bauhöhe | | 110 mm |
| Ausladung | | 40 mm |
| Achsbohrung | | 15 mm |
| Plattengröße | | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9 mm |
| Schraublochentfernung | | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 120 mm |
| Tragkraft | | 210 kg |
| Gewicht | | 1.5 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung (Shore A 92) und zwei Präzisionskugellagern

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com