Lenkrolle:

# JSPU 2003 6443/B



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 200 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Nabenlänge | | 64 mm |
| Bauhöhe | | 235 mm |
| Ausladung | | 60 mm |
| Achsbohrung | | 20 mm |
| Plattengröße | | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 11 mm |
| Schraublochentfernung | | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | | 145 mm |
| Tragkraft | | 515 kg |
| Gewicht | | 3.9 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com