Lenkrolle:

# JSRB 1603 6443



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 160 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Nabenlänge | | 64 mm |
| Bauhöhe | | 195 mm |
| Ausladung | | 55 mm |
| Achsbohrung | | 20 mm |
| Plattengröße | | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 11 mm |
| Schraublochentfernung | | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | | 145 mm |
| Tragkraft | | 300 kg |
| Gewicht | | 2.8 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper mit schwarzer Gummibereifung (Shore A 65) und zwei Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com