Lenkrolle:

# JTAU 1503 6440



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 150 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Nabenlänge | | 62 mm |
| Bauhöhe | | 188 mm |
| Ausladung | | 53 mm |
| Plattengröße | | 135 x 110 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 11 mm |
| Schraublochentfernung | | 105 x 75/80 mm |
| Schwenkradius | | 160 mm |
| Tragkraft | | 500 kg |
| Gewicht | | 2.6 kg |

## Technische Beschreibung

| |
|---|
| Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech |
| Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring |
| extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit |

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

| |
|---|
| Rad mit Aluminiumfelge und aufvulkanisierter Polyurethanbereifung (Shore A 92) zwei Präzisionskugellager und Seitenflanschen aus Stahl mit einem Außendurchmesser 15/20/25 mm und 8/10/12 mm innen. Betriebstemperaturen von -20°C bis + 80°C |

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com