Lenkrolle:

# JTPU 1252 2101



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 125 mm |
| Radbreite | | 35 mm |
| Nabenlänge | | 48 mm |
| Bauhöhe | | 155 mm |
| Ausladung | | 42.5 mm |
| Achsbohrung | | 15 mm |
| Plattengröße | | 105 x 86 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9 mm |
| Schraublochentfernung | | 80/77 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 134 mm |
| Tragkraft | | 250 kg |
| Gewicht | | 1.5 kg |

## Technische Beschreibung

| |
|---|
| Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech |
| Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Dichtring |
| extra verstärkte Platte (4 mm) und Gabelbeine (3.5 mm) für eine noch höhere Tragfähigkeit |

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

| |
|---|
| Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und Rollenlager |

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com