Lenkrolle:

# JXPF 1603 6443/B



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 160 mm |
| Radbreite | | 50 mm |
| Nabenlänge | | 64 mm |
| Bauhöhe | | 195 mm |
| Ausladung | | 55 mm |
| Plattengröße | | 135 x 112 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 11 mm |
| Schraublochentfernung | | 105 x 75,80 mm |
| Schwenkradius | | 145 mm |
| Tragkraft | | 250 kg |
| Gewicht | | 2.23 kg |

## Technische Beschreibung

| |
|---|
| Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304 |
| Rillenkugellager aus Edelstahl, O-Ring-Dichtung |
| geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen |
| nachschmierbar über einen Schmiernippel im Gabelkopf |
| Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm |

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

| |
|---|
| Polypropylen-Radkörper dunkelgrau und grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa - Shore A 65-70) und zwei abgedichteten Präzisionskugellager |

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com