Lenkrolle:

# JXPN 0802 5000



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 80 mm |
| Radbreite | | 30 mm |
| Nabenlänge | | 45 mm |
| Bauhöhe | | 110 mm |
| Ausladung | | 35 mm |
| Achsbohrung | | 8 mm |
| Plattengröße | | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9 mm |
| Schraublochentfernung | | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 120 mm |
| Tragkraft | | 175 kg |
| Gewicht | | 0.9 kg |

## Technische Beschreibung

| |
|---|
| Lenkgabel aus tiefgezogenem Edelstahlblech AISI 304 |
| Rillenkugellager aus Edelstahl |
| O-Ring-Dichtung, geschmiert mit Spezialfett für niedrige und sehr hohe Temperaturen nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf |
| Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm |

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

| |
|---|
| Polyamid-Rad mit einem abgedichteten Präzisionskugellager |

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com