







Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

390q 29K125r Z2351



## Technische Daten

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Durchmesser       |  | 125 mm |
| Laufflächenbreite |  | 32 mm  |
| Bauhöhe           |  | 158 mm |
| Ausladung         |  | 44 mm  |
| Tragkraft         |  | 100 kg |
| Gewicht           |  | 1100 g |

## Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert

Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

staub- und spritzwassergeschützt

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



## Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE)  
eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)

Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz  
silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager

Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden  
möglich!>>