






Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

390q 29K150r Z2351



Technische Daten

| | | |
|-------------------|---|--------|
| Durchmesser |  | 150 mm |
| Laufflächenbreite |  | 32 mm |
| Bauhöhe |  | 184 mm |
| Ausladung |  | 51 mm |
| Tragkraft |  | 120 kg |

Technische Beschreibung

| |
|---|
| Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert |
| Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf |
| geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen |
| staub- und spritzwassergeschützt |
| integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r" |
| Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik |
| Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad) |

auch mit anderen Radvarianten lieferbar



Rad

| |
|---|
| thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80) |
| Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001 |
| Präzisionskugellager |
| Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>> |