Lenkrolle:

# JSPU 0802 5000/B

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 80 mm |
| Laufflächenbreite | | 35 mm |
| Nabenlänge | | 45 mm |
| Bauhöhe | | 105 mm |
| Ausladung | | 40 mm |
| Plattengröße | | 105 x 85 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9 mm |
| Schraublochentfernung | | 80 x 60 mm |
| Schwenkradius | | 120 mm |
| Tragkraft | | 175 kg |
| Gewicht | | 1.1 kg |

## Technische Beschreibung

Lenkgabel und Radbremse aus tiefgezogenem, verzinktem Stahlblech Rillenkugellager, geschmiert mit einem hochwertigen Lithiumseifenfett, nachschmierbar über ein Schmiernippel im Gabelkopf Plattenabmessungen und Nachlauf gemäß ISO Norm

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

Polyamid-Radkörper mit Polyurethanbereifung (Shore A 96) und einem abgedichteten Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com