Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

M39QZ-RF2K100
(391q 29K100r Z985NP)



Technische Daten

Durchmesser		100 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		139 mm
Ausladung		42 mm
Zapfen		32x50 (30°) mm
Tragkraft		100 kg

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com