# Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

# M39RZ-RF2K200
# (391r 29K200r Z985NP)



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 200 mm |
| Laufflächenbreite | | 32 mm |
| Bauhöhe | | 243 mm |
| Ausladung | | 61 mm |
| Zapfen | | 32x50 (30°) mm |
| Tragkraft | | 120 kg |

## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

## Rad

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com