Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

CT572 R66a W51 7U
(CT Serie/s)



Technische Daten

Durchmesser		125 mm
Laufflächenbreite		78 mm
Radbreite		2x15 mm
Bauhöhe		132 mm
Ausladung		109 mm
Zapfen		32x50 mm
Tragkraft		150 kg

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse mit doppelt gelagertem Schwenkkopf (Präzisionskugellager und Druckkugellager) für hohe Tragkraft
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit zentraler Totalfeststellung
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Auch mit anderen Radvarianten und langem Zapfen 28x98 mm lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

Rad

- Polyurethan-Bandage (TPU, Shore A 95)
- Präzisionskugellager
- Auch als leitfähige Version verfügbar

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com