Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

M28RZ-UF2K080-AS
(390r 29K080y Z2351ZA)

auf Anfrage



Technische Daten

Durchmesser		80 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		113 mm
Ausladung		44 mm
Zapfen		28x100 (41°/52°) mm
Tragkraft		80 kg

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)

auch mit anderen Radvarianten lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

Rad

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com