Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

M28QZ-UF2K125-AS
(M28QZ-UF2K125-AS390q 29K125y Z2351ZA)



Technische Daten

Durchmesser		125 mm
Laufflächenbreite		32 mm
Bauhöhe		158 mm
Ausladung		44 mm
Zapfen		28x100 (41°/52°) mm
Tragkraft		100 kg
Gewicht		1100 g

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
staub- und spritzwassergeschützt
integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)
auch mit anderen Radvarianten lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

Rad

thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
elektrisch-leitfähig, kontaktverfärbungsfrei
Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com