Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar:

M29RZ-RF2K100-AS
(390r 29K100a Z985NP)

auf Anfrage



Technische Daten

Durchmesser		100 mm
Laufflächenbreite		30 mm
Bauhöhe		133 mm
Ausladung		42 mm
Zapfen		32x50 (30°) mm
Tragkraft		100 kg
Gewicht		971 g

Technische Beschreibung

Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
staub- und spritzwassergeschützt
integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
Einrichtung zur stufenlosen Justierung der Feststellwirkung (ohne Ausbau von Rolle oder Rad)
auch mit anderen Radvarianten lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

Rad

thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
elektrisch leitfähig
Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
Präzisionskugellager
Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!>>

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com