

Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

398q 29K125y K2351ZA  
(M18QZ-UF2K125-AS PRIMACY)



## Technische Daten

|                   |                                                                                       |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Durchmesser       |    | 125 mm                 |
| Laufflächenbreite |    | 32 mm                  |
| Bauhöhe           |    | 158 mm                 |
| Ausladung         |    | 40 mm                  |
| Zapfen            |    | 28x100<br>(41°/52°) mm |
| Schwenkradius     |    | 103 mm                 |
| Tragkraft         |  | 150 kg                 |

## Technische Beschreibung

tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung

Präzisionskugellager im Gabelkopf

geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen

leichtgängiges Schaltsystem

integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q"  
und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"

Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik

auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar



## Rad

thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU)  
eisengrau RAL 7011, Shore A 95

Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001

Präzisionskugellager