Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar:

M18QZ-UF2K200-AS
(398q 37K200y K2351ZA PRIMACY)



Technische Daten

Durchmesser		200 mm
Laufflächenbreite		32 mm
Bauhöhe		229 mm
Ausladung		56 mm
Zapfen		28x100 (41°/52°) mm
Tragkraft		150 kg

Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar

REACH compliant RoHS compliant

Rad

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011, Shore A 95
- Kunststoff-Radkörper silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com