Lenkrolle:

# I32AZ-XM0T125-C04 (Elite)



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 125 mm |
| Radbreite | | 40 mm |
| Bauhöhe | | 154 mm |
| Ausladung | | 27,5 mm |
| Plattengröße | | 105x86 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 9 mm |
| Schraublochentfernung | | 80x60 mm |
| Tragkraft | | 300 kg |

## Technische Beschreibung

Pressteile aus Carbonstahl

geschützt durch eine zusätzliche elektro-galvanisierte Zinkbeschichtung

Gabelkopf mit doppelreihigem Kugellagerlauf

REACH compliant

RoHS compliant

## Rad

Radkörper aus Aluminiumdruckguss

Lauffläche aus gegossenem Polyurethan in honigbrauner Farbe

mit einer Härte von 95 ± 5 Shore A

doppelt kugelgelagert.

*Auf Anfrage: antistatische Ausführung oder weiche Lauffläche mit 75 ± 5 Shore A erhältlich.

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com