Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend:

I32TZ-XM0T125-C04 (Elite)



Technische Daten

Durchmesser		125 mm
Radbreite		40 mm
Bauhöhe		154 mm
Ausladung		27,5 mm
Plattengröße		105x86 mm
Schraublochdurchmesser		9 mm
Schraublochentfernung		80x60 mm
Schwenkradius		133 mm
Tragkraft		300 kg

Technische Beschreibung

Pressteile aus Carbonstahl

geschützt durch eine zusätzliche elektro-galvanisierte Zinkbeschichtung

Gabelkopf mit doppelreihigem Kugellagerlauf

REACH compliant

RoHS compliant

Rad

Radkörper aus Aluminiumdruckguss

Lauffläche aus gegossenem Polyurethan in honigbrauner Farbe

mit einer Härte von 95 ± 5 Shore A

doppelt kugelgelagert.

*Auf Anfrage: antistatische Ausführung oder weiche Lauffläche mit 75 ± 5 Shore A erhältlich.

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com