# Lenkrolle:

# 478a 18K125v ZPK



## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser | | 125 mm |
| Lauffläche nbreite | | 40 mm |
| Bauhöhe | | 178 mm |
| Ausladung | | 48 mm |
| Plattengröße | | 138x109 mm |
| Schraublochdurchmesser | | 11 mm |
| Schraublochentfernung | | 105x75/80 mm |
| Tragkraft | | 350 kg |

## Technische Beschreibung

| |
|---|
| schweres Stahlblechgehäuse |
| verzinkt-passiviert |
| spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf |
| dreifach mit der Gabel verschraubt |
| wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf |
| staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf |
| optional steht eine anschraubbare Lenksperre <<ASL 478>> zur Verfügung (als Zubehör separat zu bestellen) |

## Rad

| |
|---|
| Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95) |
| Guss-Radkörper |
| Präzisionskugellager |

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com